



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00688/22

Серия **RU** № **0365029**

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Металлические Противопожарные Конструкции". Место нахождения (адрес юридического лица): 344091, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 2-я Краснодарская, владение 104, помещение 6. Адрес места осуществления деятельности: 344091, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 2-я Краснодарская, владение 104, помещение 6, офис 4. Основной государственный регистрационный номер: 1186196028611. Телефон: +7 8632007362. Адрес электронной почты: info@pozmetcom.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Металлические Противопожарные Конструкции". Место нахождения (адрес юридического лица): 344091, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 2-я Краснодарская, владение 104, помещение 6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344091, РОССИЯ, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 2-я Краснодарская, владение 104, помещение 6, литер Д.

## ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические со стационарным порогом однополые глухие типа ДПМ-01/Е160 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМО-01/Е160, двуполые глухие типа ДПМ-02/Е160 и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМО-02/Е160; без порога однополые глухие типа ДПМ-01/Е160-б/п и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМО-01/Е160-б/п, двуполые глухие типа ДПМ-02/Е160-б/п и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМО-02/Е160-б/п; с автоматическим выпадающим порогом и противопожарной вентиляционной решеткой однополые глухие типа ДПМ-01/Е160-в/п-вр и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМО-01/Е160-в/п-вр, двуполые глухие типа ДПМ-02/Е160-в/п-вр и со светопрозрачным заполнением менее 25% типа ДПМО-02/Е160-в/п-вр, толщиной дверного полотна не менее 62 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.10-005-31586614-2021 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ тип ДПМ(О)-01/Е160(ДПМ(О)-02/Е160)». (Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в приложении бланк № 0881492). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 242-С/ТР-22 от 17.02.2022 года, № 243-С/ТР-22 от 17.02.2022 года, № 244-С/ТР-22 от 17.02.2022 года, № 245-С/ТР-22 от 17.02.2022 года, № 246-С/ТР-22 от 17.02.2022 года, № 247-С/ТР-22 от 17.02.2022 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 754-АСП/21 от 30.11.2021 г. от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58. Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 0881492.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". Предел огнестойкости – Е160.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0881492.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.02.2022 ПО 21.02.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подписавший: **Денис Сергеевич**  
(ф.и.о.)

**Рябова Анна Викторовна**  
(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00688/22

Серия **RU** № **0881492**

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 25.12.10-005-31586614-2021 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ тип ДПМ(О)-01/Е160(ДПМ(О)-02/Е160)» от 05.07.2021.

Конструкторская документация ДПМ-03.60.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ типов ДПМ-01/Е160, ДПМО-01/Е160» от 05.07.2021.

Конструкторская документация ДПМ-04.60.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ типов ДПМ-01/Е160-б/п, ДПМО-01/Е160-б/п» от 05.07.2021.

Конструкторская документация ДПМ-05.60.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ типов ДПМ-01/Е160-в/п-вр, ДПМО-01/Е160-в/п-вр» от 05.07.2021.

Конструкторская документация ДПМ-06.60.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ типов ДПМ-02/Е160, ДПМО-02/Е160» от 05.07.2021.

Конструкторская документация ДПМ-07.60.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ типов ДПМ-02/Е160-б/п, ДПМО-02/Е160-б/п» от 05.07.2021.

Конструкторская документация ДПМ-08.60.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВУПОЛЬНАЯ типов ДПМ-02/Е160-в/п-вр, ДПМО-02/Е160-в/п-вр» от 05.07.2021.

**Условия и сроки хранения, срок службы (годности).**

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-005-31586614-2021 пункт 6.6: Изделия хранят в вертикальном или горизонтальном положении на деревянных подкладках, поддонах или в специальных контейнерах в крытых помещениях.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-005-31586614-2021 пункт 6.8: 5 лет с момента изготовления.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-005-31586614-2021 раздел 8: срок службы изделия – 5 лет.

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:**

Двери противопожарные металлические со стационарным порогом однопольные глухие типа ДПМ-01/Е160 и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМО-01/Е160 габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ДПМ-02/Е160 и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМО-02/Е160 габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм, толщиной дверного полотна не менее 62 мм (остекление - стекло огнестойкое многослойное марки FC 60 (Fire Crystal), ТУ 23.19.9-001-31586614-2018, толщиной не менее 21 мм), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-005-31586614-2021 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ тип ДПМ(О)-01/Е160(ДПМ(О)-02/Е160)»;

Двери противопожарные металлические без порога однопольные глухие типа ДПМ-01/Е160-б/п и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМО-01/Е160-б/п габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ДПМ-02/Е160-б/п и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМО-02/Е160-б/п габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм, толщиной дверного полотна не менее 62 мм (остекление - стекло огнестойкое многослойное марки FC 60 (Fire Crystal), ТУ 23.19.9-001-31586614-2018, толщиной не менее 21 мм), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-005-31586614-2021 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ тип ДПМ(О)-01/Е160(ДПМ(О)-02/Е160)»;

Двери противопожарные металлические с автоматическим выпадающим порогом и противопожарной вентиляционной решеткой однопольные глухие типа ДПМ-01/Е160-в/п-вр и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМО-01/Е160-в/п-вр габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ДПМ-02/Е160-в/п-вр и со светопрозрачным заполнением менее 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМО-02/Е160-в/п-вр габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм, толщиной дверного полотна не менее 62 мм (остекление - стекло огнестойкое многослойное марки FC 60 (Fire Crystal), ТУ 23.19.9-001-31586614-2018, толщиной не менее 21 мм; противопожарная вентиляционная решетка марки VENTILODICE V50, производства ODICE S.A.S. LLC (Франция), изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-005-31586614-2021 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ тип ДПМ(О)-01/Е160(ДПМ(О)-02/Е160)».

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Подсозлов Денис Сергеевич

Рябова Анна Викторовна  
(ф.и.о.)